NAC-2314

Настенный двухполосный аналоговый громкоговоритель · 60 Вт

60 Вт Номинальная мощность	70 / 100 В Трансляционная линия	8 Ом Низкоомный режим	4,76 кг Масса

Назначение

NAC-2314 предназначен для воспроизведения речевых сообщений, звуковых сигналов и фоновой музыки в составе систем трансляции и оповещения. Громкоговоритель подключается к линиям постоянного напряжения 70/100 В через встроенный трансформатор с выбором мощности либо используется в низкоомном режиме 8 Ом.

Конструктивные особенности

• Двухполосная акустическая система: низкочастотный динамик 6,5″ и высокочастотный динамик 1″.
• Выбор мощности трансляционной линии: 60 / 30 / 15 / 7,5 Вт.
• Корпус из HIPS-пластика.
• Два варианта цвета корпуса: белый и чёрный.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	NAC-2314
Тип	Настенный аналоговый громкоговоритель
Акустическая система	Двухполосная
Низкочастотный динамик	1 × 6,5″
Высокочастотный динамик	1 × 1″
Номинальная мощность	60 Вт
Выбор мощности	60 / 30 / 15 / 7,5 Вт
Входное напряжение	70 / 100 В
Низкоомный режим	8 Ом
Чувствительность	88 дБ ±3 дБ
Частотный диапазон	100 Гц – 20 кГц
Материал корпуса	HIPS
Цвет	Белый / чёрный
Масса	4,76 кг

Габаритные размеры

Ширина	214 мм

Длина (глубина)	178 мм
Высота	329 мм

Примечание: размеры в каталоге производителя указаны в последовательности 214 × 178 × 329 мм. В таблице они распределены как ширина × глубина × высота. Данные приведены по каталогу SPON Communications; перед включением в проектную спецификацию рекомендуется сверить исполнение и комплект поставки с поставщиком.