SPON COMMUNICATIONS

# NAC-561

Широкополосный линейный громкоговоритель

stack(spacing: 3pt, text(size: 8pt, weight: “bold”, fill: white)[100 V / 8 Ω], text(size: 8pt, fill: rgb(“CBE7F7”))[IP55 · 120 W] )

text(size: 10pt, weight: “bold”, fill: navy)[Профессиональное звуковое покрытие]

[NAC-561 — широкополосный линейный громкоговоритель с восемью 2-дюймовыми динамиками. Направленная акустическая система формирует равномерное звуковое поле и обеспечивает высокую разборчивость речи в конференц-залах, банкетных и общественных пространствах.]

| ПОКРЫТИЕ | ДИНАМИКИ | ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|---|---|
| 120° × 50° | 8 × 2″ | 92 дБ |

## Преимущества

- Узкая вертикальная направленность 50° снижает отражения от пола и потолка.
- Широкое горизонтальное покрытие 120° для равномерного озвучивания.
- Работа в линиях 100 В и в низкоомном режиме 8 Ω.
- Алюминиевый корпус и степень защиты IP55.

## Применение

[Конференц-залы · банкетные залы · выставочные пространства · гостиницы и рестораны · торговые объекты · системы фонового озвучивания и речевого оповещения.]

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип** | Широкополосный линейный громкоговоритель |
| **Номинальная мощность** | 15 / 30 / 60 Вт, линия 100 В |
| **Мощность 8 Ω** | 120 Вт |
| **Частотный диапазон** | 150 Гц – 20 кГц ±10% |
| **Чувствительность** | 92 дБ ±3 дБ (1 м / 1 Вт) |
| **Динамики** | 8 × 2" |
| **Угол покрытия** | 120° по горизонтали / 50° по вертикали |
| **Материал** | Алюминий |
| **Степень защиты** | IP55 |
| **Монтаж** | Настенный, на кронштейн |
| **Цвет** | Белый / чёрный |
| **Температура работы** | –25 °C … +55 °C |

**Габариты и масса**

| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | МАССА |
|---|---|---|---|
| 690 мм | 84 мм | 68,5 мм | 3,2 кг |

**Схема направленности**

120° H · 50° V

Установка: Настенный монтаж на кронштейн. Подключение: кабельное. Рабочая температура: –25 °C … +55 °C. Гарантия: 2 года.